

LASKRAGEN EN FLENZEN



Flenzen:
Kragen:

Staal en aluminium
HDPE

	SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4	SDR 6
Ø mm *	mm**	mm**	mm**	mm**	mm**	mm**	mm**	mm**	mm**	mm**
110	2,7	3,4	4,2	5,3	6,6	8,1	10,0	12,3	15,1	18,3
125	3,1	3,9	4,8	6,0	7,4	9,2	11,4	14,0	17,1	20,8
140	3,5	4,3	5,4	6,7	8,3	10,3	12,7	15,7	19,2	23,3
160	4,0	4,9	6,2	7,7	9,5	11,8	14,6	17,9	21,9	26,6
180	4,4	5,5	6,9	8,6	10,7	13,3	16,4	20,1	24,6	29,9
200	4,9	6,2	7,7	9,6	11,9	14,7	18,2	22,4	27,4	33,2
225	5,5	6,9	8,6	10,8	13,4	16,6	20,5	25,2	30,8	37,4
250	6,2	7,7	9,6	11,9	14,8	18,4	22,7	27,9	34,2	41,5
280	6,9	8,6	10,7	13,4	16,6	20,6	25,4	31,3	38,3	46,5
315	7,7	9,7	12,1	15,0	18,7	23,2	28,6	35,2	43,1	
355	8,7	10,9	13,6	16,9	21,1	26,1	32,2	39,7	48,5	
400	9,8	12,3	15,3	19,1	23,7	29,4	36,3	44,7		
450	11,0	13,8	17,2	21,5	26,7	33,1	40,9			
500	12,3	15,3	19,1	23,9	29,7	36,8	45,4			
560	13,7	17,2	21,4	26,7	33,2	41,2				
630	15,4	19,3	24,1	30,0	37,4	46,3				
710	17,4	21,8	27,2	33,9	42,1					

* Ø mm:

diameter buis (uitwendig)

** mm:

wanddikte (enkelzijdig)

Spiegellassen:

4 spiegellasmachines beschikbaar (diameter tot 500 mm)
uitsluitend in de werkplaats